

Техническое описание на риббон RESIN 1692:

1. Описание материала РИББОН RESIN 1692:

Данный вид материала **RESIN 1692** используется в широком спектре отраслей промышленности, на этикетках, подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов. С помощью риббона **RESIN 1692** вы получите изображение высокой четкости и плотности на синтетических поверхностях. Самым главным преимуществом является отличная 100% стойкость к истиранию, химическим веществам, растворителям. **RESIN 1692** требует меньших энергозатрат при печати.

2. Условия хранения термотрансферной ленты РИББОН RESIN 1692:

- Температура 5°C-35°C
- Влажность 10%-85%
- Рекомендуется избегать прямого солнечного света

4. Области применения:

Промышленная маркировка, химическая промышленность и деревообработка, логистика, фармацевтика, розничная торговля, медицина, автомобилестроение, текстильная промышленность, электроника, садоводство и цветоводство.

3. Технические характеристики:

Тип: Смола

Цвет: Черный

Температура печати: 84°C

Стойкость к истиранию: 90%

Насыщенность цвета: 90%

Скорость печати: 150 мм/сек

5. Материалы для печати:

Полиэтилен, полиэстер, полипропилен, винил, полиолефин, нейлон.