

## Техническое описание на риббон RESIN 1612:

### 1. Описание материала РИББОН RESIN 1612:

Данный вид материала **RESIN 1612** используется в широком спектре отраслей промышленности, на этикетках, подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов. С помощью риббона **RESIN 1612** вы получите изображение высокой четкости и плотности на синтетических поверхностях. Самым главным преимуществом является отличная 100% стойкость к истиранию, химическим веществам, растворителям. **RESIN 1612** требует меньших энергозатрат при печати.

### 2. Условия хранения термотрансферной ленты РИББОН RESIN 1612:

- Температура 5°C-35°C
- Влажность 10%-85%
- Рекомендуется избегать прямого солнечного света

### 4. Области применения:

Промышленная маркировка, химическая промышленность и деревообработка, логистика, фармацевтика, розничная торговля, медицина, автомобилестроение, текстильная промышленность, электроника, садоводство и цветоводство.

### 3. Технические характеристики:

Тип: Смола

Цвет: Черный

Температура печати: 84°C

Стойкость к истиранию: 90%

Насыщенность цвета: 90%

Скорость печати: 150 мм/сек

### 5. Материалы для печати:

Полиэтилен, полиэстер, полипропилен, винил, полиолефин, нейлон.