

## Техническое описание материала Винил прозрачный, акриловый клей 4027.

Прозрачный винил толщиной 2мм с перманентным акриловым клеем. Материал обладает высокой термостойкостью и влагостойкостью. Отлично подходит для термотрансферной печати. Клей материала имеет высокую начальную и конечную вязкость. Мягкость и прочность материала позволяет его использовать для маркировки различных неровных поверхностей, так же в промышленном производстве и на открытом воздухе.

Толщина лицевого слоя: 50±3 мкм ISO 534

Толщина клеевого слоя: 30±3 мкм ISO 534

Подложка: Силиконизированная, плотностью 80 г/м<sup>2</sup>

### Характеристика клея

Начальная адгезия: ≥5

Уровень адгезии : ≥48

### Термостойкость (испытания)

48 часов при 80°C нет воздействия

30 дней при -40°C нет воздействия

30 дней при 60°C нет воздействия

### Устойчивость к щелочам и растворителям (испытания)

1/4 IPA, 3/4 этанол на 3мин нет воздействия

10% гидроксид натрия раствор на 3 мин нет воздействия

Ионизированная вода 100°C на 10 мин нет воздействия

99% изопропанол 82 °C на 10 мин нет воздействия

### Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течение одного года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20°-25°C, относительная влажность 60%).

Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности. Избегайте попадания на материал прямых солнечных лучей и хранения в плохо вентилируемом помещении.